



Arri ALEXA Mini

- Sensor Super 35 ALEV III CMOS - Montura intercambiable para ópticas PL, B4 y EF. - 14 stops de Rango Dinámico - Sensibilidad ISO nativa de 800 - Dispone de la opción 4:3 para usar ópticas anamórficas - 2K ProRes 4444 hasta 200fps
[Garantía por Signalización este producto](#)

Características principales:

- Sensor Super 35 ALEV III CMOS
- Montura intercambiable para ópticas PL, B4 y EF.
- 14 stops de Rango Dinámico
- Sensibilidad ISO nativa de 800
- Dispone de la opción 4:3 para usar ópticas anamórficas
- Salida de color en Log-C y Rec709
- ARRIRAW para grabar en RAW internamente en la tarjeta Cfast 2.0 para grabar a 30 fps y 2.8K
- Permite grabar hasta 120fps en formato ProRes 4444XQ para mayor manejo del color en post producción
- Se puede usar CDLs y 3D LUTs en camera para manejo de color referencial en set
- Las velocidades de 0,75 - 200 fps permiten que pueda ser utilizada para tomas a cámara lenta y también para HFR (alta velocidad de cuadro)
- Cuerpo de cámara liviano lo cual permite mayor movilidad en distintos tipos de estabilizadores de cámara
- Excelentes resultados en términos de latitud, bajo ruido, colores realistas y tonos de piel naturales
- *Resoluciones, velocidades y formatos:*
 - 3K UHD ProRes 4444, 442 y 422 HQ hasta 60fps
 - 3.2K ProRes 4444, 422 y 422 HQ hasta 60fps
 - 2K ProRes 4444 y 422 y 422 HQ hasta 200fps
 - 2.8K hasta 50fps ProRes 4444, 422 y 422 HQ en modo de sensor 4:3 para ópticas anamórficas
 - 1920x1080 ProRes 4444, 422 y 422 HQ hasta 200fps

Cámara incluye:

- Visor OLED interno con pantalla LCD externa orientable que permite mayor ergonomía
- Módulo de baterías: 4 baterías con autonomía de 5h y 2 cargadores.
- Set de Trípodes: Sachtler Fluid head Normal y Mini con capacidad de 88lbs.
- Tarjetas: Cfast 2.0 Pro de 64Gb y de 32Gb
- Monitores: 1 Marshal de 9" y Marshall de 19".
- Cables: Set de cables Hdmi y Sdi.